








BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN 2025  
**CONOTEC**

STT	MINH HỌA	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ VND (ĐÃ VAT)	DIỄN GIẢI
<b>■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT - TEMPERATURE CONTROLLER</b>				
1		<b>CNT-WJ24</b>	<b>2,838,000</b>	Cảm biến mưa Nguồn cấp: 12-24vdc ; Dải hoạt động Nhiệt độ -55 ~ 99.9 Độ ẩm: 10% ~ 90% Hai ngõ ra Relay
2		<b>DSFOX-X10 (Mã cũ FOX-1004)</b>	<b>737,000</b>	-40.0~90.0 °C, 1 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
3		<b>DSFOX-X10-DC24V</b>	<b>737,000</b>	-40.0~90.0 °C, 1 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
4		<b>DSFOX-XD20 (Mã cũ FOX-D1004)</b>	<b>858,000</b>	-40.0~90.0 °C, 2 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
		<b>FOX-1004N</b>	<b>594,000</b>	-40.0~80.0 °C, 1 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
5		<b>FOX-2001F</b>	<b>1,034,000</b>	-55.0~99.9 °C, 4 relay, Bao gồm sensor
6		<b>FOX-2002</b>	<b>836,000</b>	-55.0~99.9 °C, 2 relay, Bao gồm sensor
7		<b>FOX-2003</b>	<b>880,000</b>	-50.0~99.9 C 3 relay: nhiệt, xả đông, quạt Bao gồm sensor
8		<b>FOX-2005</b>	<b>1,342,000</b>	-55.0~99.9 °C, 4 relay: nhiệt, xả đông, quạt, alarm. Bao gồm sensor
9		<b>FOX-2006</b>	<b>1,155,000</b>	-55.0~99.9 °C, 4 relay Bao gồm sensor
10		<b>FOX-1CH</b>	<b>950,400</b>	-50.0 ~ 400 °C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
11		<b>FOX-2C1</b>	<b>1,100,000</b>	0 ~ 1200 °C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
12		<b>FOX-1PH</b>	<b>913,000</b>	-50 ~ 400 °C, 1 relay, PT100 Không bao gồm sensor
13	<b>CNT-PM3000</b>	<b>2,343,000</b>	Đồng hồ hiển thị nhiệt -55°C ~ 99°C Bao gồm NTC10K (dây dài 3 mét) Kích thước 182mm x 136mm Nguồn cấp: 12VAC/MDC (gồm adaptor)	
<b>■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID - PID TEMPERATURE CONTROLLER</b>				
14		<b>CNT-P400</b>	<b>1,716,000</b>	Ngõ vào đa dạng K(ca), PT100Ohm, 1-5VDC, 0-20mA.... Tùy chọn ngõ ra điều khiển 4-20mA, SSR, relay Điều khiển đồng thời heating/cooling. Hỗ trợ Modbus RTU RS485 (đối với FOX-P410, FOX-P700).
15		<b>CNT-P410</b>	<b>1,793,000</b>	
16		<b>CNT-P700</b>	<b>1,804,000</b>	
<b>■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM - TEMP / HUMI.CONTROLLER</b>				
17		<b>FOX-300A-1</b>	<b>1,958,000</b>	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 2 relay: nhiệt độ, độ ẩm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
18		<b>FOX-301A-1</b>	<b>2,116,800</b>	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH. 4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
19		<b>FOX-300JR1 (Mã cũ FOX-300JB)</b>	<b>4,587,000</b>	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 2 relay: nhiệt độ, độ ẩm, 225X270mm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
20		<b>FOX-301JR1 (Mã cũ FOX-301JB)</b>	<b>5,594,400</b>	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm 225x270 mm. Bao gồm sensor HCPV-220NH

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN 2025



STT	MINH HỌA	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ VND (ĐÃ VAT)	DIỄN GIẢI
<b>■ BỘ ĐẾM/ BỘ ĐỊNH THỜI - COUNTER/TIMER</b>				
21		<b>FOX-CTM7</b>	<b>1,815,000</b>	72 x 72 mm Hiển thị 6 số từ 0 ~ 999999 Tốc độ đếm tối đa: 10Kps Ngõ vào: CP1 (START), CP2 (INHIBIT), RESET, BATCH RESET Ngõ ra: 2 ngõ ra tiếp điểm, 1 ngõ ra cảm biến
<b>■ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM - HUMIDITY CONTROLLER</b>				
22		<b>FOX-1H</b>	<b>1,067,000</b>	10~95% RH, 1 relay. Bao gồm sensor HCPV-220
23		<b>CNT-2H</b>	<b>1,507,000</b>	0~100% RH, 2 relay Bao gồm sensor HCPV-220
24		<b>CNT-2SH (DS-SH304T)</b>	<b>2,046,000</b>	0~100.0% RH, 2 relay Bao gồm sensor DS-SH304T
25		<b>FOX-4HR-1 (NF-4HR-1)</b>	<b>1,683,000</b>	20~90% RH, 1 relay. Bao gồm sensor HCPV-220H
26		<b>FOX-4HR-A (NF-4HRA)</b>	<b>1,419,000</b>	20~90% RH, 2 relay. Bao gồm sensor HCPV-220H
<b>■ SENSOR</b>				
27		<b>FS-100D</b>	<b>198,000</b>	Diod, -40~90°C Dùng cho seri FOX-...1004
28		<b>FS-200N</b>	<b>165,000</b>	NTC SUS5mm/3M, -55~99oC Dùng cho : FOX-2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,...
29		<b>HCPV-220 (Mã cũ FS-220H)</b>	<b>385,000</b>	Độ ẩm: HS-220, ABS/3M Dùng cho: FOX-1H
30		<b>HCPV-220NH (Mã cũ DS-4000NH)</b>	<b>506,000</b>	Nhiệt độ: NTC / độ ẩm HS-220, ABS/3M, -50~100°C/ 20~99%RH Dùng cho: FOX-300A, 301A, 300JB, 301JB
<b>■ ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM</b>				
31		<b>FOX-DM2-AA</b>	<b>1,034,000</b>	Đồng hồ đo - hiển thị dòng điện AC (max 5A)
32		<b>FOX-DM2-AV</b>	<b>1,034,000</b>	Đồng hồ đo - hiển thị điện áp AC (max 600 VAC)
33		<b>FOX-DM2-DA</b>	<b>1,034,000</b>	Đồng hồ đo - hiển thị dòng điện DC (max 5A)
34		<b>FOX-DM2-DV</b>	<b>1,034,000</b>	Đồng hồ đo - hiển thị điện áp DC (max 800 VDC)